
御 見 積 書

令和 4年 7月 日

郡山市長 品川 萬里 御中

見 積 額 ¥ 138,600 -
(内 消費税等 ¥ 12,600 -)

上記の通り御見積申し上げます

工 事 名 道路補修業務委託 本庁東地区 No.6 (中町) 道路陥没復旧工事

工事場所 郡山市中町19-1 地先



有限会社 東栄ホーム

代表取締役 近内 政高

福島県郡山市横塚3丁目4-2 7

工 種 内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕		式	1		36,722	
舗装工		式	1		36,722	
準備工		式	1		8,200	
処分工		式	1		561	
路床安定処理工		式	1		1,504	
路盤工		式	1		4,879	
舗装工		式	1		7,878	
交通管理工		式	1		13,700	
直接工事費計		式	1		36,722	
共通仮設費		式	1		18,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,000	50.28%
純工事費		式	1		54,722	
現場管理費		式	1		47,000	86.40%
工事原価		式	1		101,722	
一般管理費等		式	1		24,278	24.75%
工事価格		式	1		126,000	
消費税等相当額		式	1		12,600	10.00%
工事費計		式	1		138,600	

内 訳 書

工 種 / 名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕		式	1		36,722	
舗装工		式	1		36,722	
準備工		式	1		8,200	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5	574.1	2,870	第 1 号代価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	2.83	1,585	4,485	第 2 号代価表
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 8.0k	m3	0.14	6,041	845	第 3 号代価表
処分工		式	1		561	
アスファルト殻	中間処理 500m/m×300m/m×500m/m未満	t	0.33	1,700	561	
路床安定処理工		式	1		1,504	
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 25kg袋 5.25t/100m2	m2	1.76	854.8	1,504	第 4 号代価表
路盤工		式	1		4,879	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚200mm 1層施工 C-40 40~0mm T8321	m2	1.76	1,476	2,597	第 5 号代価表
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚150mm 1層施工 M-40 40~0mm T8344	m2	1.76	1,297	2,282	第 6 号代価表
舗装工		式	1		7,878	
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平	m2	3.08	2,558	7,878	第 7 号代価表
交通管理工		式	1		13,700	
交通誘導警備員B		人	1	13,700	13,700	
直接工事費計		式	1		36,722	
共通仮設費		式	1		18,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		18,000	50.28%
純工事費		式	1		54,722	
現場管理費		式	1		47,000	86.40%
工事原価		式	1		101,722	

[illegible]

代 価 表

第 1 号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			6.24			
コンクリートカット損料	バキューム式・湿式 切削深20cm 級 プレート径 φ 56cm	供用日	4.22	5,460	5,460	
R			54.57			
特殊作業員		人	19.07	26,200	24,600	
土木一般世話役		人	9.53	26,200	24,700	
普通作業員		人	8.29	19,800	21,500	
Z			39.19			
コンクリートカットプレート	プレート径56cm(22インチ)	枚	36.35	85,200	85,200	
ガソリン レギュラー	スタント	リットル	1.92	154	131	
S			0.			
1 m 当り				574.1	562.41	

代 価 表

第 2 号代価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			23.01			
小型バックホウ(クローラ型)損料	標準型・排ガス2 山積0.13m3 (平積0.10m3)	供用日	23.01	6,080	6,110	
R			69.05			
運転手(特殊)		人	69.05	25,100	24,200	
Z			7.94			
軽油	パトロール給油 2~4KL積載車	リットル	7.94	138	116	
S			0			
1 m2 当り				1,585	1,524.6	

代 価 表

第 3 号代価表

穀運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 8.0km以下

1 m3 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			19.75			
タンクトラック損料	オンロード・デイスブル 2t積級 タイヤ損耗費(良好)含む	供用日	19.75	4,873	4,791	
R			70.85			
運転手(一般)		人	70.85	22,100	20,100	
Z			9.4			
軽油	パトロール給油 2~4KL積載車	リットル	9.4	138	116	
S			0			
1 m3 当り				6,041	5,532.8	

代 価 表

第 4 号代価表

安定処理

バックホ 路床 1m以下 25kg袋 5.25t/100m2

1 m2 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			5.57			
バックホ賃料(長期割引)	クローラ型クレーン機能付 山積0.4 5m3 吊2.9t	日	3.28	6,820	6,430	
タイヤロー賃料(長期割引)	質量8~20t	日	2.29	4,870	4,480	
R			46.05			
運転手(特殊)		人	19.19	25,100	24,200	
普通作業員		人	17.07	19,800	21,500	
土木一般世話役		人	9.79	26,200	24,700	
Z			48.38			
セメント 普通ポルトランド	25kg袋 5.25t/100m2	100m2	44.47	2,520	65,100	[標準数量]5.25t/100m2
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	3.91	138	116	
S			0			
1 m2 当り				854.8	1,464.8	

代 価 表

第 5 号代価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚200mm 1層施工 C-40 40~0mm T8321

1 m2 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			6.11			
小型バックホウ賃料(長期割引)	クローラ型 山積0.11m3(平積0.08)	日	3.17	3,770	3,410	
振動ローザ賃料(長期割引)	搭乗・コンバインド式 質量3~4t	日	2.77	3,730	3,540	
R			70.83			
普通作業員		人	29.82	19,800	21,500	
運転手(特殊)		人	24.99	25,100	24,200	
特殊作業員		人	13.96	26,200	24,600	
Z			23.06			
クラッシャラン	C-40 40~0mm T8321 全仕上り厚200mm	mm・m3	21.1	710,000	120,000	[標準数量] 全仕上り厚1
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	1.91	138	116	
S			0			
1 m2 当り				1,476	722.2	

代 価 表

第 6 号代価表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工 M-40 40~0mm T8344

1 m2 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			5.62			
小型バックホウ賃料(長期割引)	クローラ型 山積0.11m3(平積0.08)	日	2.91	3,770	3,410	
振動ローザ賃料(長期割引)	搭乗・コンバインド式 質量3~4t	日	2.55	3,730	3,540	
R			65.1			
普通作業員		人	27.41	19,800	21,500	
運転手(特殊)		人	22.97	25,100	24,200	
特殊作業員		人	12.83	26,200	24,600	
Z			29.28			
粒度調整砕石	M-40 40~0mm T8344 全仕上り厚150mm	mm・m3	27.47	570,000	170,000	[標準数量] 全仕上り厚1
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	1.76	138	116	
S			0			
1 m2 当り				1,297	785.7	

代 価 表

第 7 号代価表

表層(歩道部)

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm 最大粒径20mm T8026 タックコート PK-4

1 m2 当り

名 称	規 格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘 要
K			0.57			
振動ロー(舗装用) 損料	ハットカイト式 質量0.5~0.6t	供用日	0.38	1,390	1,490	
振動コンパクタ損料	前進型 質量40~60kg	供用日	0.1	346	340	
R			52.95			
特殊作業員		人	20.98	26,200	24,600	
普通作業員		人	18.28	19,800	21,500	
土木一般世話役		人	5.25	26,200	24,700	
Z			46.48			
アスファルト合材 密粒度 (20F)	最大粒径20mm T8026 50mm	mm・t	44.25	620,000	344,000	[標準数量] 平均仕上り
アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2 208)	PK-3 フライムコート用、PK-4 タック コート用	リットル	2.09	98	91.5	
ガソリン レギュレーター	スタント	リットル	0.08	154	131	
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	リットル	0.04	138	116	
S			0			
1 m2 当り				2,558	1,881.1	